

Maintenance Schedule for BYD ATTO3

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2565

| No | Detail of maintenance Mileage (kilometer) Period (month) | Mileage (kilometre) / Period (month) | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 5,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
| | | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| 1 | Chassis fastening anchor screws checkup การตรวจสอบขันแน่นน็อตช่วงล่าง | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | Brake pedal and EPB switch checkup การตรวจสอบขาเบรกและสวิตช์ EPB | I | - | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Brake friction block and disk checkup การตรวจสอบผ้าเบรกและจานเบรก | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | Brake piping and hoses checkup การตรวจเช็คท่อทางน้ำมันเบรก | I | - | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | Guide pin of brake caliper assembly checkup การตรวจสอบชุดคาลิปเปอร์และความสิ้นของสลัก | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Steering wheel and lever checkup การตรวจสอบกลไกระบบบังคับเลี้ยวและพวงมาลัย | I | H | I | H | I | H | I | H | I |
| 7 | Drive shaft boot checkup การตรวจสอบเพลาขับและชุดยึดเพลาขับ | I | H | I | H | I | H | I | H | I |
| 8 | Ball pin and boot checkup การตรวจสอบลูกหมากและยางหุ้ม | I | H | I | H | I | H | I | H | I |
| 9 | Front and rear suspension checkup การตรวจสอบช่วงล่างหน้าหลัง | I | H | I | H | I | H | I | H | I |
| 10 | Tires and inflation pressure (incl. TPMS) checkup การตรวจสอบยางและลมยาง รวมถึงระบบ TPMS | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Front and rear alignment checkup การตรวจสอบตั้งศูนย์ล้อ หน้าและหลัง | I | H | I | H | I | H | I | H | I |
| 12 | Tire rotation สลับยาง | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Door stop checkup การตรวจสอบบานพับและกลไกล็อกประตู | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Wheel bearings clearance checkup การตรวจสอบความหลวมลูกปืนล้อ | I | H | I | H | I | H | I | H | I |
| 15 | Auxiliary tank coolant level checkup การตรวจสอบระดับสารหล่อเย็นในหม้อพัก | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Drive motor coolant replacement การเปลี่ยนน้ำมันหล่อเย็นมอเตอร์ (P/N: MOTOR COOLANT, BLADE BATTERY COOLANT) | - | - | - | - | R | - | - | - | R |
| 17 | Brake fluid checkup การตรวจสอบความชื้นและระดับน้ำมันเบรก | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Brake fluid replacement ทำการเปลี่ยนน้ำมันเบรก (P/N: BRAKE OIL) | - | - | R | - | R | - | R | - | R |
| 19 | Checking of vehicle module fault codes (cleared after recording) การตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดของกล่องควบคุมต่างๆ และแก้ไข | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Power battery tray, guard plate, crash bar, and mount point torque (QH) checkup การตรวจสอบชิ้นส่วนด้านใต้ที่ปกป้องแบตเตอรี่ และ ขันแน่น | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Capacity testing and calibration* การทดสอบความจุแบตเตอรี่และปรับเทียบค่ามาตรฐาน | - | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 22 | Checkup and replacement of gear oil in transmission (NT30 transmission) ถ่ายน้ำมันเกียร์เพื่อในมอเตอร์ (P/N: TRANSMISSION OIL) | - | - | R | - | R | - | R | - | R |
| 23 | Powertrain leaks or bumps checkup การตรวจสอบการรั่วของระบบขับเคลื่อน หรือรอยกระแทก | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 | Loose HV harness or connectors checkup การตรวจสอบการหลวมของชุดสายไฟแรงสูง | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | HV module appearance, deformation or oil stain checkup การตรวจสอบความเสียหายของชุดแบตเตอรี่ | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Checking of the interface of each charging connector for foreign bodies or ablations การตรวจสอบและทำความสะอาดช่องชาร์จ | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 | Checking of the activated carbon HEPA filter การตรวจสอบ/เปลี่ยน กรองในบริเวณพอกและปรับอากาศ (P/N: High efficiency filter) | I | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 28 | Checking of headlights, turning lights and cabin lighting การตรวจสอบไฟพร้อมคัน | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 | Checking of headlights dimming function การตรวจสอบไฟหน้าและไฟสูงอัตโนมัติ | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 30 | Passing beam initial down tilt calibration** ปรับตั้งไฟหน้า | - | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 31 | Checking of the EPS bonding for foreign bodies or ablations การตรวจสอบความยึดแน่นระบบบังคับเลี้ยว สิ่งแปลกปลอมและร่องรอยการร้าว | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 32 | Checking of the EPS connector for loose and the connector pin for ablation การตรวจสอบการยึดแน่นชุดสายไฟ และขั้วต่อ ระบบบังคับเลี้ยว | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 33 | Checking of the appearance of EPS ECU for corrosion การตรวจสอบร่องรอยการผุกร่อนชุดควบคุมระบบ EPS | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 34 | Checking of the connection between EPS ECU and motor for foreign bodies or corrosion* การตรวจสอบร่องรอยการผุกร่อนชุดมอเตอร์ระบบ EPS* | I* | I* | I* | I* | I* | I* | I* | I* | I* |
| 35 | Checking of the vehicle module for software update (updated if any) การตรวจและอัปเดตซอฟต์แวร์ | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 36 | Checking of high voltage parts for wading marks การตรวจระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมด | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 37 | Checking of wiper arm lock nut torque / Wiper blade* การตรวจการหลวมของก้านปัดน้ำฝนและใบปัดน้ำฝน | I* | I* | I* | I* | I* | I* | I* | I* | I* |
| 38 | Checking of hood lock and fasteners การตรวจสอบการล็อกฝากระโปรงหน้าและจุดหมุน | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ชั่วโมงมาตรฐานในการตรวจเช็ค (hrs.) | | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 4.5 |

I = Inspection (การตรวจสอบ) H = Harsh condition (สภาพรุนแรง)
 T = Test (ทดสอบ) C = Calibration (การสอบเทียบ)
 R = Replace (เปลี่ยนแทนที่) * = Replace if necessary (เปลี่ยนแทนที่ถ้าจำเป็น)
 * ควรปรับเทียบทุกๆ 72,000 กม. หรือ 6 เดือน
 ** ควรปรับเทียบทุกๆ 10,000

หมายเหตุ :
 - การทดสอบความจุและการสอบเทียบสามารถทำได้โดยลูกค้าหรือศูนย์บริการ ช่าง BYD จะแนะนำลูกค้าถ้าจำเป็น
 - ฟรี ค่าแรง และค่าอะไหล่ ในกรณีที่ศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการรับรองจาก BYD จำกัด โดยไม่รวมค่าอะไหล่สำรอง, อะไหล่โรงงานหนัก และไมรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากสภาพการปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง ไม่รวมถึงการที่เปลี่ยนอะไหล่ไม่ตรงตามระยะการบริการ
 - เงื่อนไขการรับประกันสินค้าต้องเข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการที่มีรายชื่ออยู่ด้านล่างนี้
 - ทางบริษัท REVER ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า